

VACUBOY

Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Aushängbare Deckelarretierung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Tiefgezogene Wanne, hygienische Reinigung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatte zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

Wählbare Optionen

- Begasungseinrichtung (MAP)
- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Anschluss für externe Absaugung (Behälter)
- Antirutschmatte
- Trennschweißung
- Spannungsvarianten
- Unterwagen
- ESD-Version
- Stärkerer Schweißtrafo

Technische Daten

Kammergröße (B x L x H / mm)	360 x 380 x 140
Steuerung	
• Standard	Comfort
• Option	Perfect
Schweißlänge (mm)	1 x 350
Schweißnaht	doppelt
Distanz x (y) (mm)	340
Schweißbackenanordnung	
• Standard	vorne
• Option	–
Pumpe (cbm/h)	10
Stromanschluss	230V/1Ph+N+PE/50Hz
Leistung ab (kW)	0,7
Max. Beutel (mm)	350 x 400
Einlegeplatten	1
Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm)	410 x 500 x 360
Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)	410 x 500 x 760
Gewicht (kg)	44

