

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 200

Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel

Artikel-Nr.: 921022
GTIN: 4059395058024



Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhen D200 mit geradem Glasschiebedeckel aus Sicherheitsglas (Tempered glass), bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Mit unserer Tiefkühltruhe erhalten Sie 190 Liter Bruttoinhalt. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit einem Temperaturbereich von -15°C bis -23°C, die eingebaute Betriebsleuchte, das im Serienzubehör befindliche Steckschloss und die zur selbstmontage beiliegenden Rollen für maximale Mobilität sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen mit geradem Glasschiebedeckel. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	725 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	875 mm

Abmessungen innen:

Breite	600 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	665 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel in Glasausführung
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-23 °C
Außenmaterial	Stahlblech, weiß
Innenmaterial	Aluminium, gehämmert
Anschlusswert Elektro	0,2 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	54 kg
Nettogewicht	51 kg
Serienzubehör	Rollen, Steckschloss, 1 Korb
Typ	D 200
SWS	Ja
Geräteart	Tiefkühltruhe
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Bruttoinhalt	196 l
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel / GWP	R 290 (Propan)/3
Kältemittelmenge	75 g
Energieverbrauch in 24 Std	2,9 kWh
Energieverbrauch im Jahr	1059 kWh
Geräuschpegel	52 dB

Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräuschentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.

Produktvorteile:

- Betriebsleuchte
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Aluminium, gehämmert
- Kältemittel R 290
- Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt
- Analoges Thermometer
- Manuelles Thermostat
- Steckschloss
- Manuelle Abtauung
- Rückseitiger Tauwasserablauf
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Stille Kühlung

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb

Bruttogewicht 1 kg

- Bestückungsmöglichkeiten je Truhe
- D 200 max. 2 Körbe
- D 300 max. 4 Körbe
- D 400 max. 5 Körbe
- D 500 max. 6 Körbe

GTIN: 4059395058147

Artikel-Nr.: 6041218

Korb mit Trenngitter

Bruttogewicht 1 kg für D 200 bis D 500

GTIN: 4059395058154

Artikel-Nr.: 6041374

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de